Z21 switch DECODER

10836 |

99,90€

Z21 switch DECODER

Le Z21 switch DECODER est un décodeur de commutation DCC universel avec puissance de sortie 2 A pour jusqu'à 8 aiguillages ou 16 consommateurs de type DEL et lampes à incandescence.

Raccordement aisé
Pour ne pas solliciter inutilement les sorties de la centrale ou du booster, il est possible de raccorder une alimentation CC séparée. Pour réaliser un câblage aussi simple que possible, il est également possible d'utiliser simplement le signal de rail en guise d'alimentation. Pour cela, les sorties sont également protégées contre la surcharge et les courts-circuits.

Sorties réglables
Les 8 paires de sorties peuvent être réglées indépendamment les unes des autres sur différents modes. Ces derniers sont déjà pré-configurés et peuvent être sélectionnés facilement. Chaque paire de sorties peut également être régulée individuellement afin de pouvoir adapter les éclairages avec précision.

Parfait pour les applications suivantes :
- Entraînement par bobine double
- Signaux lumineux simples
- Éclairages

- Commande de relais

Points forts
- 8 paires de sorties réglables indépendamment
- Alimentation par bloc d'alimentation et de commutation externe en option
- Programmable avec RailCom en pleine voie (POM)
- Sécurisation contre les surcharges et les courts-circuits
- Fonctionnalité de mise à jour

Modes configurables
- Standard – Avec durée d’activation pour entraînements par bobine double configurable
- Appui – Commutation des aiguillages et dételeurs en fonction de la durée d’activation sur la télécommande (comme 10775)
- Continu bistable – Activation/Commutation des éclairages et signaux
- Continu bistable – Activation/Commutation en simulation de lampes à incandescence
- Clignotant alternatif
- Clignotant alternatif avec simulation de lampes à incandescence
- Numéros d’aiguillage 1-2040

RailCom est une marque déposée de Lenz Elektronik GmbH, Gießen.

Donnes universel

Numéro d'article	10836
Taille nominale	Spurneutral

Donnes électrique

Courant de sortie	2 A
Tension d’entrée	12–20 V

Mesurages

Dimensions (LxLxH)	104 x 104 x 25 mm